



Easywave neo - Der bidirektionale Funk

- Easywave neo Empfänger senden Rückmeldung über jeden Schaltvorgang an eine Zentrale
- Jeder Empfänger mit dem Easywave neo Logo kann bidirektional genutzt werden
- Wird ein Funkbefehl vom Empfänger nicht quittiert, wird er wiederholt
- Der aktuelle Schaltzustand bzw. die aktuelle Position von Rollläden wird in der App jederzeit angezeigt



Heizungssteuerung



Rollladensteuerung



Wetterdaten

Control Center – Die bidirektionale Zentrale

- Die smarte Zentrale in jedem Zuhause
- Senden und Empfangen von beliebigen ELDAT Produkten
- Kompatibel zu allen Android und Apple Smartphones & Tablets
- **Stimmungen** führen mehrere Schaltbefehle gleichzeitig aus
- **Timer** sorgen für Sonne am Morgen und Licht am Abend
- **CCremote** ermöglicht Zugriff auf den Server von überall auf der Welt



APC01

- Die **Astrofunktion** schaltet abhängig vom Sonnen- Auf- bzw. Untergang
- **Push-Benachrichtigungen** informieren umgehend über kritische Meldungen
- **Wetterdaten** als Auslösebedingung für Stimmungen
- Die **Heizungssteuerung** hält eine konstante Raumtemperatur und fährt die Heizung runter, wenn ein Fenster geöffnet wird
- **Alexa** ermöglicht die Steuerung per Sprachbefehl

Einzelne Funktionen sind ggf. kostenpflichtig!



Easywave CCapp



RXJ03

Repeater

- Bis zu 4-fache Erhöhung der Reichweite von Easywave Sendern
- Empfangen Easywave Funk-Signale und senden sie, nach kurzer Verzögerung, mit voller Sendeleistung erneut aus
- Bis zu 3 Repeater hintereinander kaskadierbar
- Geeignet für: EIN/AUS 2-Tast-Bedienung
MOTOR 3-Tast-Bedienung
- Als Steckdosen- oder Unterputz-Gerät verfügbar



RXP05





RGD03



RGD04

DALI Gateways

- Ansteuern von DALI-Leuchten mit bis zu 32 Sendern
- DALI-Spannungsversorgung bereits integriert, kein weiteres DALI-Gerät nötig
- Durch Broadcast-Befehle, auch ohne DALI-Programmierung einsetzbar
- **RGD03:** Adressen, Gruppen, Szenen oder Broadcast Dimmen, Schalten, Totmann, 1- oder 2-Tastbedienung stellt 200mA DALI-Stromversorgung bereit individuelle Konfiguration mit „RGD03 Konfigurator“
- **RGD04:** DALI-Broadcast an alle Bus-Teilnehmer Dimmen, 2-Tastbedienung stellt 24mA DALI-Stromversorgung bereit keine Konfiguration nötig



RGK03

APPMODULE - Das KNX-IoT-Gateway

- Schnittstelle zwischen KNX-Bus und den ELDAT-Funksystemen
- Schalten von beliebigen KNX-Aktoren mit ELDAT Funksendern
- ELDAT-Empfänger mit beliebigen KNX-Sensoren bedienen
- Kann als KNX-Programmierschnittstelle genutzt werden
- Integrierte HOOC VPN-Lösung zur Fernwartung der KNX-Anlage
- Einfache Konfiguration über Web-Browser
- IoT-Gateway, per LAN-Anschluss ins Heimnetzwerk integrierbar
- Steuerung intelligenter Geräte unterschiedlichster Hersteller, mit oder ohne KNX
- Mit über 100 Apps aus dem BAB App Market individuell erweiterbar Alexa App bereits vorinstalliert

In Kooperation mit:



Alle Smart Home Apps sind eigenständige Produkte und stehen rechtlich in keiner Verbindung zu den genannten Drittherstellern. ELDAT EoS GmbH ist nicht im Besitz der o. g. Markenzeichen. Die Namen, Begriffe, Zeichen sind gegebenenfalls geschützte Marken und Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen/Rechteinhaber.



RX09 / RX11



RX22

Smarte USB-Sticks

- Die eigene Hausautomatisierung einfach selbst programmieren
- Senden und Empfangen über den USB-Anschluss
- Alle Betriebsarten beliebiger ELDAT-Produkte in eigener Anwendung nutzen
- Software wird kundenseitig erstellt und entspricht somit stets zu 100% den eigenen Bedürfnissen
- **RX09:** Easywave einfache Befehle im ASCII-Format über Terminal-Programm ansteuerbar
- **RX11:** Easywave, Easywave neo und secwave komplexe Befehle für komplexe Anwendungen auch als Modul mit UART-Schnittstelle erhältlich (RX22)

